

ลิฟต์บ้านที่ ประหยัดพื้นที่ ที่สุดของเรา

Aritco HomeLift Compact

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ 2026

บางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับขนาดที่เล็กกระทัดรัด Aritco HomeLift Compact ลิฟต์ที่ใช้พื้นที่น้อยที่สุดของเรา ช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับบ้านที่เคยถูกมองว่ามีพื้นที่จำกัดเกินกว่าจะติดตั้งลิฟต์ได้ ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย ฟังก์ชันที่ปรับแต่งได้ และระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยะ ลิฟต์บ้านรุ่นนี้จึงผสานข้อดีของขนาดที่เล็กเข้ากับศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างลงตัว

Aritco HomeLift Compact มอเตอร์ไฮดรอลิกแบบแห้งเป็นเอกลักษณ์ของ Aritco ให้กับคุณ ด้วยการออกแบบแพลตฟอร์มที่เรียบหรู, ผนัง DesignWall, แผงควบคุมที่มาพร้อมราวจับในตัว, ประตูแบบเปิดสองด้าน และตัวเลือกผนังปล่องลิฟต์กระจกที่ทันสมัยและยืดหยุ่น อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ได้ผ่านระบบ Aritco SmartLift



ARITCO
CERTIFIED
PARTNER:



Alpha-Lift (Thailand) Co.,Ltd.
549/9 Onnut road, Prawet,
Bangkok, 10250
Tel. : 02-743-8933
Email : info@alphalift.co.th
Website : www.alphalift.co.th



เลือกชม


Aritco HomeLift Compact

คุณลักษณะเด่น

นอกจากนี้ลิฟต์รุ่นนี้ยังมาพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกได้จากมากกว่า 200 สี, กระจก 2 แบบ, พื้นลิฟต์ 8 แบบ และ DesignWall (ผนังด้านหลัง) ที่มีลวดลายศิลปะให้เลือกถึง 8 แบบ ลิฟต์ยังรองรับระบบ SmartLift ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน ขณะเดียวกันผู้ให้บริการบำรุงรักษาที่สามารถเข้าถึงระบบบริหารจัดการลิฟต์เพื่อการตรวจสอบและให้การสนับสนุนลิฟต์จากระยะไกลได้ นอกจากนี้ ลิฟต์ยังติดตั้งระบบ SmartSafety ที่มาพร้อมคุณลักษณะด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายในบ้าน ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ขนาด



รุ่น	ขนาดพื้นที่ขนส่ง	ขนาดภายนอก	ขนาดบรรทุก
1	580 x 805 มม.	840 x 880 มม.	250 กก. / 2 คน
2	880 x 805 มม.	1140 x 880 มม.	250 กก. / 2 คน
3	1080 x 805 มม.	1340 x 880 มม.	250 กก. / 2 คน

DesignWall



สีของลิฟต์

มีสามสีมาตรฐาน ได้แก่ Traffic White (RAL9016), Jet Black (RAL 9005) และ Anthracite Grey (RAL7016) สามารถทำสีด้วยสี RAL ใดก็ได้จากตัวอย่างสีคลาสสิก RAL K7 (ยกเว้นสีบุกและสีเรืองแสง)



กระจก

มาตรฐาน
กระจกใส



ตัวเลือกเสริม
กระจกสีชา



พื้น



วัตถุประสงค์การใช้งาน

ลิฟต์บ้านสำหรับขนส่งบุคคลในอาคาร
สำหรับสภาพแวดล้อมการติดตั้งในอาคาร

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านเทคนิค

มาตรฐานเครื่องจักรยุโรป 2006/42/EC
มาตรฐานยุโรป EN 81-41

ระบบขับเคลื่อน

ระบบสายพานและนอตที่ได้รับการจัดสิทธิ์บัตรเรียบร้อยแล้ว

อัตราความเร็ว

สูงสุด 0.15 ม./วินาที

ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ความสูงในการเคลื่อนที่

1600 - 15000 มม.

ความสูงด้านบนสุด

2248 มม.

จำนวนชั้นที่รองรับ

2 ถึง 6 ชั้น

การติดตั้ง

ติดตั้งแบบลดระดับพื้น 50 มม.
ติดตั้งบนพื้นโดยตรงพร้อมทางลาดความสูง 50 มม.

การควบคุม

กดค้างเพื่อใช้งาน (กดค้างไว้)
ควบคุมแบบ One Touch กดครั้งเดียว สำหรับการติดตั้งนอกโซนยุโรป

แหล่งจ่ายไฟ

230 V 1-เฟส

การรับประกัน

Aritco HomeLift Compact มาพร้อมกับการรับประกันผลิตภัณฑ์ 5 ปีและ
การรับประกันเทคโนโลยีการขับเคลื่อน 10 ปี

