

ACCESSIBILITY IN PUBLIC & COMMERCIAL BUILDINGS

ความสะดวกสบายในพื้นที่สาธารณะและอาคารพาณิชย์

Aritco PublicLift Access

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ 2026

Aritco PublicLift Access ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสำหรับทุกคนในอาคารสาธารณะและเชิงพาณิชย์ โดยสะท้อนเอกลักษณ์ของดีไซน์สแกนดิเนเวียน พร้อมแผงด้านหลังแบบมีไฟ และราวจับที่มีไฟส่องสว่าง

ข้อดีหลายประการของ Aritco PublicLift Access:

- การออกแบบ ขนาด และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่สาธารณะ
 - วัสดุรีไซเคิลได้ 95%
 - เทคโนโลยีสกรู/น็อตที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (ไม่มีน้ำมันที่ทำให้เกิดการรั่วซึม)
 - ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดในตลาดสำหรับการซ่อมบำรุงและการใช้งาน
 - มาพร้อมระบบ SmartSafety ที่มาพร้อมคุณลักษณะด้านความปลอดภัยต่างๆ สำหรับการใช้งานในพื้นที่สาธารณะ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ aritco.com



ARITCO
CERTIFIED
PARTNER:



Alpha-Lift (Thailand) Co.,Ltd.
549/9 Onnut road, Prawet,
Bangkok, 10250
Tel. : 02-743-8933
Email : info@alphalift.co.th
Website : www.alphalift.co.th



เลือกชม

Aritco PublicLift Access


คุณลักษณะเด่น

รุ่นทางเลือกรุ่น กลางแจ้งรุ่น ขนส่งสินค้า

Aritco PublicLift Access มาพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกได้จากมากกว่า 200 สี กระจก 2 ประเภท และพื้นลิฟต์ 8 แบบ ลิฟต์รุ่นนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างจริงจังและชาญฉลาด ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงชั้นต่างๆ ในอาคารสาธารณะและเชิงพาณิชย์ได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังมีหลายขนาดให้เลือก โดยรุ่นขนาดใหญ่สามารถรองรับรถเข็นเด็กหรือรถวีลแชร์ได้ ลิฟต์มีความทนทานสูง พร้อมดีไซน์ที่แข็งแรง เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องรองรับการใช้งานหนักในพื้นที่สาธารณะและเชิงพาณิชย์ ลิฟต์รองรับระบบ SmartLift ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์ผ่านแอป และผู้ให้บริการบำรุงรักษาสามารถเข้าถึงระบบบริหารจัดการลิฟต์เพื่อตรวจสอบและให้การสนับสนุนจากระยะไกลได้ นอกจากนี้ยังมีระบบ SmartSafety ที่รวมคุณลักษณะด้านความปลอดภัย เพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะและเชิงพาณิชย์ และช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ขนาด



รุ่น	ขนาดพื้นที่ขนส่ง (AxB)	ขนาดภายนอก (CxD)	ขนาดบรรทุก	วีลแชร์
1	900 x 1040 มม.	1300 x 1160 มม.	250 กก. / 2 คน	-
2	900 x 1280 มม.	1300 x 1400 มม.	410 กก. / 5 คน	ผู้ใช้งานเดียว หรือประเภท A*
3	900 x 1480 มม.	1300 x 1600 มม.	410, 500 กก. / 5, 6 คน	A หรือ B พร้อมผู้ติดตาม*
4	1000 x 1280 มม.	1400 x 1400 มม.	410 กก. / 5 คน	ผู้ใช้งานเดียว หรือประเภท A*
5	1000 x 1480 มม.	1400 x 1600 มม.	410, 500 กก. / 5, 6 คน	A หรือ B พร้อมผู้ติดตาม*
6	1100 x 1480 มม.	1500 x 1600 มม.	410, 500 กก. / 5, 6 คน	A หรือ B พร้อมผู้ติดตาม, ทางเข้าอยู่ติดกัน*
7	1000 x 1980 มม.	1400 x 2100 มม.	500 กก. / 6 คน	A หรือ B พร้อมผู้ติดตาม*
8	1100 x 1580 มม.	1500 x 1700 มม.	500 กก. / 6 คน	A หรือ B พร้อมผู้ติดตาม, ทางเข้าอยู่ติดกัน*

* อาจต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศ วีลแชร์ประเภท A และ B ตามมาตรฐาน EN 12183/EN 12184

สีของลิฟต์

สามารถเลือกทำสีในกลุ่ม RAL ได้ทุกสี โดยเลือกจากตัวอย่างสีคลาสสิก RAL K7 (ยกเว้นสีมุกและสีเรืองแสง)



กระจก มีกระจก ให้เลือก 2 ประเภท

มาตรฐานกระจกใส



ตัวเลือกเสริมกระจกสีชา



พื้น 8 แบบที่แตกต่างกัน



สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง:

ภายในอาคาร

ประเภทของลิฟต์

แพลตฟอร์มลิฟต์ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งในพื้นที่สาธารณะและอาคารพาณิชย์

ระบบขับเคลื่อน

ระบบสกรูและนอตที่ได้รับการดัดแปลงเรียบร้อยแล้ว

มอเตอร์

มอเตอร์ 3 kW

อัตราความเร็ว

สูงสุด 0.15 ม./วินาที ในยุโรป
สูงสุด 0.25 ม./วินาที นอกยุโรป

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านเทคนิค

มาตรฐานเครื่องจักรยุโรป 2006/42/EC
มาตรฐานยุโรป EN 81-41

ระบบลดระดับฉุกเฉิน

ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

ความสูงในการเคลื่อนลิฟต์

502 - 13000 มม.

ความสูงด้านบนสุด

ขั้นต่ำ 2240

จำนวนชั้นที่รองรับ

2 ถึง 6 ชั้น

การติดตั้ง

ติดตั้งแบบลดระดับพื้น 50 มม.
ติดตั้งบนพื้นโดยตรง พร้อมทำทางลาดความสูง 50 มม.

การควบคุม

กดค้างเพื่อใช้งาน (กดค้างไว้)
สำหรับการติดตั้งนอกโซนยุโรป - การทำงานแบบ One Touch (กดครั้งเดียว)

แหล่งจ่ายไฟ

230 V 1-เฟส
400 V 3-เฟส

การรับประกัน

Aritco PublicLift Access มาพร้อมกับการรับประกันผลิตภัณฑ์ 5 ปีและการรับประกันเทคโนโลยีการขับเคลื่อน 10 ปี



รุ่นทางเลือก

Aritco PublicLift Access รุ่น สำหรับขนส่งสินค้า คือลิฟต์ Aritco PublicLift Access ที่เป็นรุ่นที่ออกแบบสำหรับทั้งขนส่งผู้โดยสารและสิ่งของ Aritco PublicLift Access รุ่น กลางแจ้ง ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานกลางแจ้งโดยเฉพาะ ลิฟต์ภายนอกทุกตัวมาพร้อมโถงที่มีมาตรฐานการป้องกันการกัดกร่อนระดับ C5 เพื่อช่วยป้องกันสนิมและยืดอายุการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ aritco.com